



IES kompressori

mallit SCB 3–37kW ja ECB 7,5–22kW

**Laadukas ja toimintavarma ja tehokas ruuvikompressori
täyttää ilmansaannin kaikissa työtiloissa**

Tekniset tiedot

- Ensiluokkaiset komponentit mm. Siemens
- 2 eri säiliökokoja 270–470 litraa, myös ilman säiliötä
- Kaikissa malleissa eControl ohjauspaneeli
- Huoltoilmais
- Kaukokäyttö mahdollista
- Vikailmoitukset
- Käynnistys sähkökatkon jälkeen
- PAINELÄHETIN OHJATUTTU
- Pitkä huoltoväli
- Alhainen melutaso 63–72 dB

SCB voidaan asentaa lähelle työskentelytilaa hiljaisen käyntiäänien vuoksi. Saatavana kompaktina 270 – 470 litran säiliöllä ja tehokkaalla jäähdytyskuivaimella. Taloudellinen, täydellinen pienellä tehoalueella ja erittäin luotettava ruuvikompressori.
Tuotto 360 – 5000 l/min. Paine 8–13bar

ies
AIR COMPRESSOR

1. Perusmalli

Model	Dimensions
SCB 3	653 x 564 x 855
SCB 4	653 x 564 x 855
SCB 5,5	653 x 564 x 855
ECB - SCB 7,5	653 x 564 x 855
ECB - SCB 11	753 x 604 x 955
ECB - SCB 15	753 x 604 x 955

3. Perusmalli ja säiliö

Model	Dimensions
SCB 3/270	653 x 564 x 855
SCB 4/270	653 x 564 x 855
SCB 5,5/270	653 x 564 x 855
ECB - SCB 7,5/270	653 x 564 x 855
ECB - SCB 7,5/470	753 x 604 x 955
ECB - SCB 11/270	753 x 604 x 955
ECB - SCB 11/470	1950 x 606 x 1574
ECB - SCB 15/270	1213 x 606 x 1574
ECB - SCB 15/470	1950 x 606 x 1574

5. Perusmalli ja kuivain

Model	Dimensions
ECB - SCB 22	1400 x 760 x 1150
ECB - SCB 22 - D*	1400 x 760 x 1150
SCB 30 1	1570 x 835 x 1426
SCB 30 - D* 1	1570 x 835 x 1426
SCB 37	1570 x 835 x 1426
SCB 37 - D*	1570 x 835 x 1426



2. Perusmalli ja kuivain

Model	Dimensions
SCB 3/D	863 x 564 x 855
SCB 4/D	863 x 564 x 855
SCB 5,5/D	863 x 564 x 855
ECB - SCB 7,5/D	863 x 564 x 855
ECB - SCB 11/D 1	1013 x 604 x 955
ECB - SCB 15/D	1013 x 604 x 955

4. Perusmalli, kuivain ja säiliö

Model	Dimensions
SCB 3/270/D	1184 x 606 x 1474
SCB 4/270/D	1184 x 606 x 1474
SCB 5,5/270/D	1184 x 606 x 1474
ECB - SCB 7,5/270/D	1184 x 606 x 1474
ECB - SCB 7,5/470/D	1950 x 606 x 1574
ECB - SCB 11/270/D	1213 x 606 x 1574
ECB - SCB 11/470/D	1950 x 606 x 1574
ECB - SCB 15/270/D	1213 x 606 x 1574
ECB - SCB 15/470/D	1950 x 606 x 1574



SCB 3-37

Model	Pressure max		F.A.D.		Power		Noise level	Weight Kg
	bar	Psig	m3/min	c.f.m	kw	hp	dB(A)	
SCB 3	10	145	0,36	13	3	4	63	120
SCB 4	10	145	0,51	18	4	5,5	63	125
SCB 5,5	10	145	0,72	26	5,5	7,5	64	132
SCB 7,5	10	145	1,00	35	7,5	10	67	135
SCB 11-8	8	116	1,80	63	11	15	67	180
SCB 11-10	10	145	1,58	56	11	15	67	180
SCB 15-8	8	145	2,24	79	15	20	67	185
SCB 15-10	10	116	2,00	71	15	20	67	185
SCB 22-8	8	145	3,70	131	22	30	70	480
SCB 22-10	10	116	3,20	113	22	30	70	480
SCB 30-8	8	145	4,80	170	30	40	72	600
SCB 30-10	10	116	4,30	152	30	40	72	600
SCB 37-8	8	145	5,60	198	37	50	72	640
SCB 37-10	10	116	5,00	177	37	50	72	640

ECB 7,5-22

Model	Pressure max		F.A.D.		Power		Noise level	Weight Kg
	bar	Psig	m3/min	c.f.m	kw	hp	dB(A)	
ECB 7,5	10	145	0,24-1,10	8,50-38,80	7,5	10	67	145
ECB 7,5	10	145	0,24-0,92	8,5-32,50	7,5	10	67	145
ECB 11	10	145	0,53-1,66	18,70-58,60	11	15	67	190
ECB 11	10	145	0,50-1,43	17,70-50,50	11	15	67	190
ECB 15	8	116	0,53-2,20	17,70-50,50	15	20	67	195
ECB 15	10	145	0,53-1,95	18,71-68,86	15	20	67	195
ECB 22	8	145	0,60-3,60	21,18-127,12	22	30	70	495
ECB 22	10	116	0,40-3,00	14,12-105,93	22	30	70	495